

配套型 pH/ORP 传讯器 PH-300T

特性

- 96X48 标准设计酸碱度/氧化还原传讯器
- 具防水、防酸气功能，可直接户外墙装或管装
- 具信号放大、现场显示、现场校正三大功能
- 液晶显示幕
- 具手动校正；手动/自动选择温度补偿等功能
- 操作简单方便
- 提供溶液接地功能，可消除样品带电干扰



应用

搭配 pH/ORP 控制器作信号放大、以及现场显示，方便现场直接校正及提供远距信号传输。

规格

测量范围

pH: 0.00 ~ 14.00pH
ORP: -1999 ~ +1999mV

分辨率

pH: 0.01pH
ORP: 1mV

仪表精度

pH: 0.01pH ± 1 Digit
ORP: 0.1% ± 1 Digit

温度补偿

自动温度补偿 Pt1000
手动温度补偿 固定阻值电阻接入
工作温度 0 ~ 60
输入阻抗 >10¹²

显示幕 0.5 大型 LCD 显示

模拟输出 4 ~ 20mA 输出固定对应
pH 0 ~ 14
ORP - 1000 ~ +1000

模拟输出 低阻抗电压输出提供远端控制器信号采集

电源输入 24VDC ± 20%

安装方式 墙面安装或圆管固定

仪表尺寸 96mm × 48mm × 45mm (H × W × D)

重量 0.4Kg